

# MaxiCharger AC Wallbox 7.4kW con cavo



Bilanciamento  
dinamico del carico



Aggiornamento da remoto



L'uso privato o pubblico



Cloud Portale e  
OCPP 1.6J



Indicatore LED



Notifiche e Report  
Tempo reale



WIFI, Cavo Ethernet  
Bluetooth, 4G (Opzionale)



AC 30mA+DC 6mA  
Protezione dalle perdite

# Specifiche tecniche

---

## Informazioni dispositivo

Modalità di ricarica	Modo 3
Potenza e corrente in ingresso/uscita	Monofase fino a 7,4 kW/32 A;
Tensione in ingresso/uscita	230 V±15%, monofase; 50 Hz
Tipo di rete	TT, TN, IT
Tipo di connettore	Spina IEC 62196 tipo 2 con 5 m di cavo
RCD interna	AC 30mA+DC 6mA Protezione dalle perdite
Protezione	Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, protezione da sovratensione integrata
Letto di carte	ISO 15693, ISO 14443, NFC
Precisione di misurazione della potenza	+/- 1,0% da 1% a fondo scala;

## Caratteristiche generali

Classificazione IP e IK	IP65; IK08
Altitudine di funzionamento	2000 m
Range temperatura di operatività	-40°C~+55°C
Range temperatura di stoccaggio	-40°C~+85°C
Montaggio	A parete o a pavimento con piedistallo
Dimensioni (A×L×P)	336×187×85mm

## Interfaccia utente

Indicatori di stato	LED/APP
Interfaccia utente	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Connettività	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (opzionale), CAN, RS485 per collegamento contatore di energia
Protocolli di comunicazione	OCPP 1.6J.
Autenticazione utente	APP, carta RFID

**Aggiornamento del software**    Aggiornamenti da remoto

## Certificazione e norme

Sicurezza e conformità	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1/ -7
Certificazione	CE (TUV)
Garanzia	36 mesi, possibilità di estensione della garanzia fino a 5 anni

**AUTEL**<sup>®</sup>

**Autel Intelligent Technology Corp., Ltd**

☎ Tel.: +49(0)89 540299608

✉ E-mail: [evsales.eu@autel.com](mailto:evsales.eu@autel.com) / [evsupport.eu@autel.com](mailto:evsupport.eu@autel.com)

🌐 Sito web: [autelenergy.eu](http://autelenergy.eu)

**Autel Energy**

